

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŚCIEŻKA ROWEROWA			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	1360	m ²	1360.000	
				RAZEM	1360.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³		
d.1	0206-02	ob: ścieżka 155,2 m3 (korytowanie)			
	0214-04	zjazdu 58,4 m3 (korytowanie)			
		humus 204 m3			
		417.6	m ³	417.600	
				RAZEM	417.600
3	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m ubijakam mechanicznymi w gruncie kat. III-IV z ziemi dostarczonej samochodami	m ³		
d.1	0235-02	92	m ³	92.000	
				RAZEM	92.000
4	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
6	KSNR 6	Krawężniki betonowe najazdowe z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	931.5	m ²	931.500	
				RAZEM	931.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0114-07				
	0114-08	680	m ²	680.000	
				RAZEM	680.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-05				
	0114-06	205	m ²	205.000	
				RAZEM	205.000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	895	m ²	895.000	
				RAZEM	895.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm na zjazdach	m ²		
d.1	0311-01	289	m ²	289.000	
				RAZEM	289.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1	0312-05				
	0312-06	859	m ²	859.000	
				RAZEM	859.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0111-01	118	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	118	m ²	118.000	
				RAZEM	118.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
2		WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH			
16	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	0101-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR AT-03 d.2 0104-01	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
18	KNR 2-31 d.2 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
19	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		49	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
20	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 2-31 d.2 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000